

# Laadrs

DB4



Flat wagon unit with lowered floor and scotch blocks

Flachwageneinheit mit abgesenkter Ladeebene und Radvorlegern

|     | A    | B    | C    |     |
|-----|------|------|------|-----|
| S   | 35,3 | 43,3 | 51,3 | *** |
| 120 | 00,0 |      |      |     |

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Gauge<br>Profil                                                                                              | G1        |
| Type of brake block<br>Bremssohlenart                                                                        | K         |
| Overall length over buffers<br>Wagenlänge über Puffer                                                        | 32.230 mm |
| Loading length<br>Ladelänge                                                                                  | 30.990 mm |
| Loading length (horizontal)<br>Ladelänge horizontal                                                          | 24.000 mm |
| Loading width<br>Ladebreite                                                                                  | 2.730 mm  |
| Loading width between scotch block rails/loading edge<br>Ladebreite zwischen Radvorlegerschienen / Ladekante | 2.730 mm  |
| Number of scotch blocks<br>Anzahl Radvorleger                                                                | 32 units  |

|                                                                       |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tare weight<br>Eigengewicht                                           | approx.<br>28.700 kg           |
| Permissible load<br>Zulässige Beladung                                | Vehicles up to<br>5 t / 2 axes |
| Floor height above top of rail<br>Fußbodenhöhe über Schienenoberkante | 1.000 mm                       |
| Minimum curve radius<br>Kleinster befahrbarer Gleisbogenhalbmesser    | 75 m                           |
| Guard rail<br>Reling                                                  | yes                            |
| Additional data per half wagon<br>Zusatzdaten pro Wagenhälfte         |                                |
| Number of scotch blocks<br>Anzahl Radvorleger                         | 16 units                       |
| Load capacity<br>Tragfähigkeit                                        | approx.<br>25,6 t              |

