

Laaes

LAE2



Open double-deck car carrier wagon
Offener Doppelstockwagen
für den Fahrzeugtransport

	A	B	C
S	24,0t		**
120	00,0t		

Gauge Profil	G1
Overall length over buffers Wagenlänge über Puffer	27.000 mm
Loading length of the unit on the lower deck Ladelänge der Einheit auf dem Unterdeck	26.500 mm
Loading length of the unit on the upper deck Ladelänge der Einheit auf dem Oberdeck	26.500 mm
Tare weight Eigengewicht	ca. 28.800 kg
Maximum wheel load allowed per loading level Zulässige Radlast je Ladeebene	0,5 t
Minimum curve radius Kleinster befahrbarer Gleisbogenhalbmesser	75 m
Number of scotch blocks Anzahl Radvorleger	56 units

Extra information per half wagon Zusatzdaten je Wagenhälfte

Drive-through width between the columns on the lower loading level Durchfahrtsbreite zwischen den Tragsäulen auf der unteren Ladeebene	3.000 mm
Drive-through width on the upper loading level Durchfahrtsbreite auf der oberen Ladeebene	2.910 mm
Height of the lower loading level above top of rail Höhe der unteren Ladeebene über Schienenoberkante	980 mm
Payload per loading level Tragfähigkeit je Ladeebene	upper: 2 × 5,5 t lower: 2 × 6,5 t
Top edge of head piece above top of rail Oberkante Kopfstück über Schienenoberkante	1.155 mm
Drive-through height at the head end and upper loading level at the end of the unit Durchfahrtshöhe am Kopfstück und oberer Ladeebene am Einheitsende	1.589 mm
Maximum wheelset load at unit end Max. Radsatzlast am Einheitsende	16,0 t

