

Laaers

LAE3



Open double-deck car carrier wagon
Offener Doppelstockwagen
für den Fahrzeugtransport

	A	B	C	
S	30,0 t	32,0 t	32,0 t	***
120	00,0 t			

Gauge Profil	G1
Overall length over buffers Wagenlänge über Puffer	31.000 mm
Loading length of the unit on the lower deck Ladelänge der Einheit auf dem Unterdeck	30.070 mm
Loading length of the unit on the upper deck Ladelänge der Einheit auf dem Oberdeck	30.550 mm
Tare weight Eigengewicht	ca. 32.000 kg
Maximum wheel load allowed per loading level Zulässige Radlast je Ladeebene	10 kN
Minimum curve radius Kleinster befahrbarer Gleisbogenhalbmesser	150 m
Number of scotch blocks Anzahl Radvorleger	64 units

Extra information per half wagon

Zusatzdaten je Wagenhälfte

Drive-through width between the columns on the lower loading level Durchfahrtsbreite zwischen den Tragsäulen auf der unteren Ladeebene	2.950 mm
Drive-through width on the upper loading level Durchfahrtsbreite auf der oberen Ladeebene	2.750 mm
Height of the lower loading level above top of rail Höhe der unteren Ladeebene über Schienenoberkante	820 mm
Payload per loading level Tragfähigkeit je Ladeebene	9,0 t
Top edge of head piece above top of rail Oberkante Kopfstück über Schienenoberkante	1.195 mm
Drive-through height at the head end and upper loading level at the end of the unit Durchfahrtsbreite am Kopfstück und oberer Ladeebene am Einheitsende	2.130 mm
Maximum wheelset load at unit end Max. Radsatzlast am Einheitsende	18,0 t

